

Marcas de Tope IALA



Diseñado y fabricado en conformidad con las recomendaciones de IALA, la gama de marcas de tope Sealite ofrecen flexibilidad y fiabilidad con bajo coste y mantenimiento, una solución para una alta visibilidad en la navegación marítima.

Las marcas de tope están rotomoldeadas en polietileno y estabilizadas frente a los rayos UV con un espesor de pared de 3mm y está disponible en un rango de colores recomendados por IALA y configuraciones para satisfacer ambas regiones IALA A y B.

Con una barra interna de acero inoxidable de 26mm (1 inch) y un plato base estándar OD de 200mm, la variedad de Marcas de Tope IALA de Sealite se pueden conectar fácilmente a cualquier ayuda a la navegación existentes.















Placa de montaje de acero inoxidable OD 316 de 200mm (disponible con placa superior de montaje para la fijación de la linterna)

Rotomoldeada Espesor de la pared de 3mm

Plato base estándar OD de 200mm



Código de Pieza	Descripción
 TM-PH.A	Marca de babor- 1 cilindro rojo (Región A IALA)
 TM-PH.B	Marca de babor- 1 cilindro verde (Región B IALA)
 TM-SH.A	Marca de estribor- 1 cono verde (Región A IALA)
 TM-SH.B	Marca de estribor- 1 cono rojo (Región B IALA)
 TM-CARD-N	Marca cardinal Norte- 2 conos negros
 TM-CARD-S	Marca cardinal Sur- 2 conos negros
 TM-CARD-W	Marca cardinal Oeste- 2 conos negros
 TM-CARD-E	Marca cardinal Este- 2 conos negros
 TM-ISO	Marca de peligro aislado - 2 esferas negras
 TM-SW	Marca de agua seguras - 1 esfera rojo
 TM-SM	Marca especial - 1 cruz de St. amarilla
 TM-WM	Marca de buque hundido - 1 cruz amarilla

• Especificaciones sujetas a cambio o variación sin previo aviso

Todas la Marcas de Tope están fabricadas en polietileno virgen y estabilizado frente a los rayos UV con un espesor de pared de 3mm. Poste interno con un diámetro de 26mm. Las Marcas vienen con un pie de acero inoxidable de 200mm OD que está disponible en una variedad de alturas para adaptarse a la configuración de la linterna/boya. Las piezas individuales de las Marcas de Tope también están disponibles.